



## Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750

Средство с незначительным пенообразованием для эффективного удаления самых стойких жировых, масляных загрязнений, крови, альбумина. Рекомендуется использовать вместе со средствами для очистки гладких поверхностей.



### Свойства

- Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппаратами высокого давления и для поломочных машин
- Для тщательной очистки сильно загрязненных напольных покрытий промышленных объектов
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Быстродействующее средство
- Низкое пенообразование
- Отличается малым расходом
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА


### Области применения:

<b>Сельское хозяйство:</b>	Чистка транспортных средств и оборудования
<b>Автосервис:</b>	Мойка автомобилей / двигателей
<b>Автосервис:</b>	Очистка деталей
<b>Строительство:</b>	Чистка транспортных средств и оборудования
<b>Клининг:</b>	Уборка полов
<b>Промышленность:</b>	Обезжиривание поверхностей

### Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В поломочных машинах
- с ручным переключением

### Значение pH



### Серийный номер

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

**Применение:****Аппарат высокого давления**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Чистый объект
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**В поломоечных машинах – глубокая чистка**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Очищать поверхность в местах стыков.
- Удалять чистой водой

**с ручным переключением**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Добавить чистящее средство
- Удалять чистой водой

**Указания по применению:**

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	1-5 %	сильные	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	В поломоечных машинах - предварительная уборка.		10-50 %	сильные	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	В поломоечных машинах – глубокая чистка		5-50 %	сильные	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	с ручным переключением		5-50 %	сильные	120 m <sup>2</sup>

**Мы охотно проконсультируем Вас:**