






SP 2 Flat

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насоса в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

4 Складные ножки

- Переключение с обычного режима работы до



SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Температура подачи, макс.	°C	35
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Макс. глубина погружения	м	7
	мм	1
Всасывание до	мм	1
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10
Вес без аксессуаров	кг	3,81
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	227 x 240 x 262

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER



			Номер для заказа					Цена	Описание
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0							Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С. <input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.