





SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос с откачкой до дна SP 6 Flat Inox способен откачать воду до уровня 1 мм. Он оснащен датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



2 Сенсор уровня воды

- Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя



3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.



4 Складывающиеся ножки

- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



SP 6 Flat Inox

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-505.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060446	
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Температура подачи	°С	макс. 35
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Время работы	s	15
Минимум остаточная вода, ручная	мм	1
Всасывание до	мм	1
Соединительная резьба	G1 1/2	
Соединительная резьба	Внутренняя резьба G1/2	
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10
Масса (без принадлежностей)	кг	5,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 287 × 356

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нержавеющей стали	■
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Выключение помпы
Переключения на режим осушки до 1 мм	■
Датчик уровня: постоянное определение уровня	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	1	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары