

SP 16.000 DIRT

Решение для быстрой откачки или перекачки грязной воды с производительностью до 16000 л/ч: надежный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt с регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



Артикул

1.645-830.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951683
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 16000
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	25
Остаточная высота воды	мм	25
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	4,852
Масса (с упаковкой)	кг	5,674
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки




Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.



Система быстрого подключения Quick Connect

- Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" или разъема G1.

АКСЕССУАРЫ SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для погружных насосов, малый	2 2.997-201.0	Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	3 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex 50 м	4 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	6 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары