



# Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА

Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8") ,прочный, трёх



Артикул

2.645-298.0

## Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278190822
Диаметр		5/8"
Длина шланга	м	15
Цвет		Желтый
Вес	кг	2,175
Вес (с упаковкой)	кг	2,249
Размеры (Д × Ш × В)	мм	370 × 370 × 100

**Гарантия 12 лет**

- Износостойкость

**Три слоя**

- Устойчив к перегибам

**Давление разрыва 22 бар**

- Гарантированная надежность

**СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА**

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery