



## BP 5 Home

Мощная станция водоснабжения для дома Керхер BP 5 Home с гидробаком - идеально подойдет для использования альтернативных источников воды в доме.



### 1 Интегрированный манометр

- Абсолютный контроль и техническое обслуживание.

### 2 Интегрированная тепловая защита

- Функция защиты насоса от перегрева.

### 3 Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## BP 5 Home

### Технические характеристики

№ для заказа		1.645-370.0
Штрих-код (EAN)		4054278195629
Макс. мощность двигателя	Вт	1100
Макс. производительность	л/ч	4500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	50 / 5
Рабочее давление	бар	1,9 / 3
Макс. высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H05RN-F	м	1
Степень защиты		IPX4
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	14,72
Размеры (Д × Ш × В)	мм	506 × 270 × 513

### Комплектация

		1.645-370.0
Штрих-код (EAN)		4054278195629
Интегрированный гидроаккумулятор	л	24
Интегрированный манометр		■
Приспособления для прикрепления		■
Термостат		■
24 л – гидроаккумулятор		■
Включает в себя обратный клапан		■
■ Включено в комплект поставки		



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Соединители</b>									
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	1	2.997-120.0						Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	5	2.997-115.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	6	2.997-116.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	7	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	8	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	9	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	12	2.997-110.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	13	2.997-111.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	14	2.997-112.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# BP 5 Home 1.645-370.0

**KÄRCHER**



								Цена	Описание		
		Артикул									
<b>Фильтр</b>											
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	15	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	16	6.997-342.0								<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	17	6.997-341.0								<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	18	6.997-343.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	19	6.997-344.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр для насосов, большой	20	2.997-210.0							Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр для насосов, малый	21	2.997-211.0							Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>	
<b>Другое</b>											
Компенсационный шланг: НОВИНКА	22	6.997-417.0							Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>	
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	23	2.997-125.0							Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>	

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары